

PDR 508 HP P [EL]

Uscător profesional cu pompă de căldură, Little Giants

cu un consum foarte redus de energie și timpi scurți de funcționare a programului.



- Volumul tamburului 130.00 l, dimensiunea încărcăturii 8.0 kg
- Consum de energie cu 50 % mai mic decât uscătoarele ventilate*
- Pompă de căldură și mai durabilă cu propan ca agent frigorific
- M Unitate de comandă Select cu multe programe standard și speciale
- Conectivitate pentru viitor prin WiFi

* Uscătoarele cu pompă de căldură consumă cu până la 50% mai puțină energie decât un uscător cu ventilație încălzit electric.

Tipul și versiunea construcției	
Tip de construcție	Încărcător frontal, stivuibil
Gama	Performanță
Front	Alb de lotus
Culoarea fasciei	Oțel inoxidabil
Sarcina în kg	8.0
Volumul tamburului în l	130.00
Sistem de uscare	Pompă de căldură
Deschiderea ușii [Ø] în mm	370
Unghiul de deschidere a ușii în grade	167
Balama ușii	Stânga
Tambur de fagure din oțel inoxidabil	Da
Aplicație	
Potrivit pentru industria hotelieră și de catering	•
Potrivit pentru case de bătrâni și îngrijire	•
Potrivit pentru managementul instalațiilor	•
Potrivit pentru case rezidențiale și apartamente	•
Potrivit pentru spălătorii comerciale	•
Potrivit pentru întreprinderile mici	•
Potrivit pentru universități, grădinițe și școli	•
Potrivit pentru spitale	•
Potrivit pentru campinguri	•
Potrivit pentru cluburi sportive	•
Potrivit pentru saloane de înfrumusețare, spa-uri și centre de fitness	•
Potrivit pentru uz casnic	•
Potrivit pentru cabinetele medicilor și stomatologilor	•
Potrivit pentru industria petrochimică	•
Potrivit pentru industria alimentară	•
Potrivit pentru parcuri de distracții și complexe de vacanță	•
Potrivit pentru unitățile de îngrijire de stat/comunitate	•
Date de performanță	
Capacitate maximă de evaporare în l/oră	3 l
Consumul specific de energie în kWh/kg	0.20
Consum specific de energie pentru bumbac/Programul de uscare normală cu umiditate reziduală de 48 % în kW	0.20
Consumul specific de energie pentru țesăturile cu fibre mixte/Normal program de uscare cu umiditate reziduală a	0.17
Durata programului în min.	77
Durata programului pentru bumbac/program de uscare normală cu umiditate reziduală de 48 % în minute	77
Durata programului pentru țesături cu fibre mixte/Program de uscare normală cu umiditate reziduală de 40 %	67
Sistem de control	
Controla sistem	M Selectare
Programare	programabil
Interfață cu utilizatorul	Rezidual umezeală controlat
Max. pornire întârziată în h	24
Afișaj timp rămas	•

PDR 508 HP P [EL]

Uscător profesional cu pompă de căldură, Little Giants

cu un consum foarte redus de energie și timpi scurți de funcționare a programului.



Indicator de secvență de program	•
Panou de control cu simboluri ușor de înțeles	•
Limba poate fi selectată cu ușurință în orice moment	•
Conexiune electrică standard	
Tip de încălzire	Pompă de căldură
Conexiune electrică	220-240V ~ 50HZ
Sarcina totală conectată în kW	1.44
Evaluarea siguranțelor în A	13
Dimensiunile și greutatea uscătorului	
Dimensiuni exterioare, înălțime în mm	850
Dimensiuni exterioare, lățime în mm	596
Dimensiuni exterioare, adâncime în mm	777
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	940
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	660
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	820
Greutate netă în kg	70.0
Greutate brută în kg	76
Sarcina maximă a podelei în N	920
Date privind emisiile	
Nivelul de presiune acustică de emisie la locul de muncă	<70 dB(A) re 20 μPa
Disiparea căldurii în cameră în MJ/h	3.60
Caracteristici	
Inversarea inteligentă a tamburului	•
Flux de aer axial	•
Filtru de puf în ușă	•
Sistem de filtrare cu schimbător de căldură cu întreținere redusă	•
PerfectDry	•
Nervuri de tambur SoftLift	•
Funcție de răsturnare blândă	•
Scurgerea apei condensate	•
Slot de comunicare	•
Coș de uscare (opțional)	•
Iluminarea tamburului	•
Accesorii independente de mașină	•
Eficiență și sustenabilitate	
Clasa de eficiență energetică	A++
Clasa de eficiență a condensului	Un
Consumul anual de energie în kWh	236
Zgomot în dB(a) în etalonul Bumbac Normal uscat program cu o sarcină completă	67
Durata în minute în programul standard	98
Cum funcționează	Condensator
Sarcina în kg	8.0
Sistem închis ermetic	•
Răcire	R290
Cantitate de agent frigorific în kg	0.14
Potențialul de încălzire globală al agentului frigorific în kg CO2e	3
Potențialul de încălzire globală al aparatului în kg CO2e	0.45

PDR 508 HP P [EL]

Uscător profesional cu pompă de căldură, Little Giants

cu un consum foarte redus de energie și timpi scurți de funcționare a programului.



Opțiuni de conectare

Sistem de plată (opțional)

•

Interfață optică pentru acces la servicii

•

WiFi

•

Modul LAN (opțional)

•

WiFiConn@ct

•

Standarde, certificate de testare și simboluri

VDE

•

VDE-EMC

•

Grad de siguranță rezistent la stropire IPX4

•

DEEE

•

UKCA

•

Respectă Directiva privind mașinile 2006/42/CE

•