

PFD 104 SCVi XXL

Mașină de spălat vase complet integrată XXL cu sertar 3D MultiFlex pentru ciclurile zilnice de spălare de la gospodărie, afaceri, ceai și bucătărie.



- Capacitate de spălare: 14 seturi de locuri în doar 17 minute (programul rulează mai mult cu conexiuni diferite)
- Așezați flexibil vasele de spălat pentru cele mai bune Rezultate de curățare
- Deschiderea automată a ușii atunci când se bate de două ori – Knock2open
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Suport pentru uscare
- Design inovator și confort maxim – sertar 3D MultiFlex

* În funcție de condițiile de la fața locului (temperatura de intrare a apei / racordarea la curent), valorile specificate se pot modifica.



Construcție	Complet integrat Mașină de spălat vase
XXL Mașină de spălat vase	•
Linie	Profil
Sistem de spălare	Apă proaspătă
Număr Niveluri de spălare	2
Front	Fără față
Pereți laterali	Galvanizat
Culoarea diafragmei	Obsidian negru
Greutatea minimă a panoului frontal în kg	5,0
Greutatea maximă a panoului frontal în kg	12,0
Potrivit pentru birouri și agenții	•
Potrivit pentru gospodăriile private	•
Potrivit pentru clubul sportiv	•
Eficacitatea virusului testată	•
Igienă testată	•
Pompă de circulație, Qmax în l/min.	75
Cea mai scurtă durată de funcționare a programului în min.	17
Temperatura maximă de clătire în °C	75
Performanța de curățare a locurilor/lotului	14
Durata de viață în ciclurile de clătire	12500
Conectabil în rețea cu Miele MOVE	•
Tip de control	Control electronic
Selectarea programului	Taste de selectare a programului
Timp de pornire max. presetat în h	24
Afișarea timpului rămas	•
Programe de spălare [număr]	8
Afișarea fluxului de program	•
Limbi de afișare reglabile	•
Conexiune electrică standard	
Conector electric	3N AC 400V 50HZ
Putere de încălzire în kW	7,10
Conexiune totală în kW	7,30
Protecție în A	16
Priză CEE	•
Variantă de tensiune posibilă	

PFD 104 SCVi XXL

Mașină de spălat vase complet integrată XXL cu sertar 3D MultiFlex pentru ciclurile zilnice de spălare de la gospodărie, afaceri, ceai și bucătărie.

Conector electric	AC 230V 50HZ
Putere de încălzire în kW	1,90
Conexiune totală în kW	2,10
Protecție în A	10-16

PFD 104 SCVi XXL

Mașină de spălat vase complet integrată XXL cu sertar 3D MultiFlex pentru ciclurile zilnice de spălare de la gospodărie, afaceri, ceai și bucătărie.



Racord de apă/scurgere	
Apă rece sau caldă [număr]	1
Presiunea de curgere necesară în bar	1,00-10,00
Pompa de scurgere [DN]	22
Capul maxim al pompei de refulare în cm	100
Dedurizator de apă integrat	•
Duritatea maximă a apei în mmol/l	6,50
Sistem de protecție împotriva apei	Sistem de impermeabilizare
Lungimea furtunului de alimentare cu apă în cm	150
Lungimea furtunului de scurgere a apei în cm	150
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	845
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	598
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	550
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	960
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	670
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	700
Toaletă utilizabilă, înălțime în mm	580
Camera de chiuvetă utilizabilă, lățime în mm	510
Toaletă utilizabilă, adâncime coș superior în mm	450
Toaletă utilizabilă, adâncimea coșului inferior în mm	450
Înălțimea raftului deasupra podelei în mm	210
Lățimea necesară a nișei în mm	600
Greutate netă [kg]	51
Greutate brută în kg	58
Sarcina maximă pe podea în N/m²	1000
Emisiilor	
Nivelul presiunii acustice de emisie la locul de muncă (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Nivel de putere acustică (LwA)	45,0
Program	
Universal	•
Scurt	•
Igienă	•
La rece/Pre-clătire	•
Ochelari	•
Sintetice	•
Economie de energie/Eco	•
Intens	•
Proiectarea coșului	
Echipament coș MaxiComfort P	•
Design flexibil al coșului FlexLine	•
Suport pentru obiective FlexCare [Cantitate]	4
FlexCare Cup Pad [Cantitate]	2
Coș superior reglabil pe înălțime	•
Poate fi combinat cu coșul pentru sticle APFD 210	•
Sertar 3D MultiFlex patentat	•
Echipament	
Conexiune electrică profesională	•

PFD 104 SCVi XXL

Mașină de spălat vase complet integrată XXL cu sertar 3D MultiFlex pentru ciclurile zilnice de spălare de la gospodărie, afaceri, ceai și bucătărie.



Uscare

uscare suplimentară,
AutoOpen - Suport pentru
uscare, uscare activă prin
condens

1 dispozitiv combinat de dozare/uşă pentru curăţător de pulbere şi agent de clătire	•
Toaletă din oţel inoxidabil de înaltă calitate	•
Lumină strălucitoare	•
Knock2open	•
Închidere automată	•
Ecofeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Temperatura de clătire modificabilă	•
Interfaţă optică	•
SmartStart	•
FlexiTimer cu EcoStart	•
FĂRĂ FIR	•
Eficienţă şi sustenabilitate	
Cantitatea de încărcare a programului eco în setările locului	14
Clasa de eficienţă energetică (A-G)	Şi
Consumul de energie al programului eco la 100 de cicluri de spălare în kWh	95
Consumul de apă al programului eco pe ciclu de spălare în l	12,0
Clasa de emisie Luftschall (A-D)	C
Emisii Luftschall în dB(A)re1pW	45
Durata programului eco în min.	250
Conectivitate	
Modul de dozare extern pentru produse de curăţare lichide	•
Standarde, încercări şi marcaje	
ACEL	•
Directiva privind echipamentele tehnice în conformitate cu 2006/42/CE	•
VDE	•
Protecţie radio EMC	•
DIN EN 17735	•
ÎN 1717	•