

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Mașină de spălat vase cu apă proaspătă de sine stătătoare

Cu coșuri pentru hoteluri, restaurante și companii de



- Performanță maximă de curățare\*: 380 de plăci/h sau 20 de coșuri/h
- Prelucrarea versatilă a două coșuri de sârmă sau plastic pe ciclu
- Confort excelent pentru utilizator cu afișaj tactil – M Touch Basic
- Întotdeauna programul potrivit – Soluții specifice articolului
- Rezultate de primă clasă datorită sistemului de spălare cu apă dulce

\*În funcție de condițiile amplasamentului (temperatura de intrare  
Conexiuni de apă / alimentare) pot varia.

| Tipul și versiunea de construcție                  |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipul de construcție                               | Mașină de spălat vase de sine stătătoare, încărcător frontal |
| Gama                                               | MasterLine                                                   |
| Model                                              | Speedplus                                                    |
| Sistem de spălare                                  | Încărcător frontal cu apă dulce                              |
| Număr de niveluri                                  | 2                                                            |
| Front                                              | Lotus alb                                                    |
| Capac                                              | Alb Lotus                                                    |
| Panouri laterale                                   | Alb Lotus                                                    |
| Panoul din spate                                   | Galvanizat                                                   |
| Aplicație                                          |                                                              |
| Potrivit pentru restaurante/baruri mici            | •                                                            |
| Potrivit pentru industria ospitalității            | •                                                            |
| Potrivit pentru pensiuni                           | •                                                            |
| Potrivit pentru cantine                            | •                                                            |
| Potrivit pentru birouri                            | •                                                            |
| Potrivit pentru întreprinderile mici               | •                                                            |
| Potrivit pentru restaurante fast-food              | •                                                            |
| Potrivit pentru cluburi sportive                   | •                                                            |
| Date de performanță                                |                                                              |
| Eficacitate virucidă testată                       | •                                                            |
| Igienă dovedită                                    | •                                                            |
| Pompa de circulație Qmax în l/min.                 | 390                                                          |
| Cea mai scurtă durată a programului în min.        | 6                                                            |
| Temperatura maximă de clătire finală în °C         | 70                                                           |
| Performanță de curățare, plăci/h                   | 380                                                          |
| Performanță de curățare, coșuri/h                  | 20                                                           |
| Posibil să spălați coșuri de plastic pe 2 niveluri | •                                                            |
| Durata de viață în ciclurile de spălare            | 28000                                                        |
| Miele MOVE                                         |                                                              |
| Conectat la rețea cu Miele MOVE                    | •                                                            |
| Sistem de control                                  |                                                              |
| Sistem de control                                  | M Touch de bază                                              |
| Max. pornire întârziată în h                       | 24                                                           |
| Afișarea timpului rămas                            | •                                                            |
| Programe de spălare a vaselor [număr]              | 11                                                           |
| Indicator secvență de program                      | •                                                            |
| Alegerea limbii de afișare                         | •                                                            |
| Funcționare neutră din punct de vedere al limbii   | •                                                            |
| Conexiune electrică standard                       |                                                              |
| Conexiune electrică                                | AC 230V 50HZ                                                 |
| Valoarea nominală a încălzitorului în kW           | 5.50                                                         |
| Sarcina totală conectată în kW                     | 5.90                                                         |
| Clasa siguranței în A                              | 30-32                                                        |
| Lungimea cablului de conectare la rețea în m       | 1.90                                                         |
| Varianta de tensiune posibilă 1                    |                                                              |
| Conexiune electrică                                | AC 230V 50HZ                                                 |

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Mașină de spălat vase cu apă proaspătă de sine stătătoare

Cu coșuri pentru hoteluri, restaurante și companii de



|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valoarea nominală a încălzitorului în kW                              | 2.50               |
| Sarcina totală conectată în kW                                        | 2.90               |
| Clasa siguranței în A                                                 | 13                 |
| <b>Varianta de tensiune posibilă 2</b>                                |                    |
| Conexiune electrică                                                   | AC 230V 50HZ       |
| Valoarea nominală a încălzitorului în kW                              | 3.00               |
| Sarcina totală conectată în kW                                        | 3.40               |
| Clasa siguranței în A                                                 | 16                 |
| <b>Racord de apă/scurgere</b>                                         |                    |
| Apă rece [număr]                                                      | 1                  |
| Apă caldă [număr]                                                     | 1                  |
| Presiunea de curgere necesară în bar                                  | 0.40-10.00         |
| Pompa de scurgere [DN]                                                | 22                 |
| Înălțimea capului pompei de scurgere de la nivelul podelei, max. în c | 100                |
| Dedurizator de apă integrat                                           | •                  |
| Duritatea maximă a apei în mmol/l                                     | 10.70              |
| Sistem de protecție împotriva apei                                    | Sistem impermeabil |
| Consum de apă pe ciclu de spălare în l                                | 8.00               |
| Lungimea furtunului de alimentare cu apă în cm                        | 170                |
| Lungimea furtunului de scurgere a apei în cm                          | 150                |
| <b>Dimensiuni și greutate</b>                                         |                    |
| Dimensiuni exterioare, înălțime în mm                                 | 820                |
| Dimensiuni exterioare cu capac, înălțime în mm                        | 835                |
| Reglarea maximă a înălțimii în mm                                     | 60.00              |
| Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm                              | 598                |
| Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm                            | 598                |
| Dimensiuni exterioare, înălțime bruta în mm                           | 920                |
| Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm                             | 670                |
| Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm                           | 740                |
| Spațiu util în dulapul de spălare, înălțime în mm                     | 559                |
| Spațiu util în dulapul de spălare, lățime în mm                       | 536                |
| Spațiu util în dulapul de spălare, adâncimea baschei superioare       | 474                |
| Spațiu util în dulapul de spălare, adâncimea coșului inferior în mm   | 516                |
| Înălțimea de alimentare deasupra podelei în mm                        | 216                |
| Lățimea necesară a nișei în mm                                        | 600                |
| Greutate netă [kg]                                                    | 75                 |
| Greutate brută în kg                                                  | 85                 |
| Sarcina maximă pe podea în N/m²                                       | 1200               |
| <b>Date privind emisiile</b>                                          |                    |
| Emisii – presiune acustică la locul de muncă                          | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Putere acustică (LwA) în dB(A) re 1 pW                                | 59.0               |
| Disiparea căldurii în cameră în MJ/h                                  | 1.44               |
| <b>Programe</b>                                                       |                    |
| Universal                                                             | •                  |
| Super scurt                                                           | •                  |
| Scurt                                                                 | •                  |
| Igienă                                                                | •                  |
| Rece/Pre-spălare                                                      | •                  |

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Mașină de spălat vase cu apă proaspătă de sine stătătoare

Cu coșuri pentru hoteluri, restaurante și companii de



Pahare

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                   | •    |
| Pahare de bere                                                                    | •    |
| Tacâmuri                                                                          | •    |
| Materiale plastice                                                                | •    |
| Intensiv                                                                          | •    |
| Reactivarea                                                                       | •    |
| Drenaj                                                                            | •    |
| <b>Proiectarea coșului</b>                                                        |      |
| 2 inserții E 816 pentru plăci                                                     | •    |
| 1 x coș superior APFD 215                                                         | •    |
| 1 x coș inferior APFD 220 pentru inserții                                         | •    |
| 2 x inserție APFD 420 pentru tacâmuri                                             | •    |
| Coș superior reglabil pe înălțime                                                 | •    |
| Combinabil cu coșul pentru sticle APFD 210                                        | •    |
| <b>Caracteristici</b>                                                             |      |
| Uscare                                                                            | fără |
| 1 dozator combinat în ușă pentru agent de curățare cu pulbere și agent de clătire | •    |
| Dulap de spălare fabricat din stai de înaltă calitate                             | •    |
| Recipient de sare în interior                                                     | •    |
| Îngrijirea perfectă a sticlei                                                     | •    |
| Timp reglabil de menținere a temperaturii                                         | •    |
| Temperatura de clătire finală reglabilă                                           | •    |
| Interfață optică                                                                  | •    |
| Sistem de filtrare extrem de eficient cu monitorizare a filtrului                 | •    |
| Wi-Fi                                                                             | •    |
| O gamă largă de accesorii (opțional)                                              | •    |
| <b>Opțiuni de conectare</b>                                                       |      |
| Modul de dozare extern pentru detergent lichid                                    | •    |
| Modul de distribuire extern pentru agent de clătire                               | •    |
| <b>Standarde, certificate de testare și simboluri</b>                             |      |
| CE                                                                                | •    |
| Respectă Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE                       | •    |
| Protecție împotriva stropirii IPX1                                                | •    |
| Suprimat radio EMC                                                                | •    |
| DIN 10512                                                                         | •    |
| DIN EN 17735                                                                      | •    |
| Conform Regulamentului 4                                                          | •    |
| UKCA                                                                              | •    |